



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Escene GS620-PEN

Многофункциональный IP-телефон для
топ-менеджмента с поддержкой
Gigabit Ethernet



Ключевые характеристики

- 8 SIP-аккаунтов
- Gigabit Ethernet 10/10/100 Мбит/с
- 8 аппаратных BLF клавиш
- 40 безбумажных LCD BLF-клавиш
- Цветной LCD-дисплей 4.3"
- 26 программируемых клавиш
- До 2 панелей расширения
- Питание по кабелю Ethernet (PoE)
- Автопровижинг
- Интерфейс USB 2.0
- Интерфейс Bluetooth 2.0 для панели расширения
- Разъем 3.5 мм
- Приложение EP+

Общая информация

Escene GS620-PEN - стационарный SIP-телефон для руководителя с поддержкой 8 линий (телефонных номеров), большим информативным цветным дисплеем, визуальным контролем занятости номеров подчиненных, вызов 40 номеров одной клавишей без панели расширения, вызов 104 номеров при использовании 2 панелей расширения ESM32, 120 номеров при использовании 2 LCD-панелей расширения ESM20. Питание по кабелю Ethernet (PoE) избавит вас от лишних проводов, взаимодействует с мобильным телефоном как с DECT-трубкой через приложение EP+.



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Эта модель интересна всем потребителям с большим количеством голосовых вызовов, заинтересованных в максимально быстром и комфортном вызове предпочитаемых опций и контактов телефонной книги, работает в крупных организациях, где важно оперативное подключение к высокоскоростным сетям Ethernet Gigabit.

Технические характеристики

Аппаратные

Интерфейсы

- USB 2.0
- Ethernet 10/100/1000
- Поддержка Gigabit Ethernet
- Стандарт Bluetooth: Bluetooth 2.0

Разъемы

- WAN-портов: 1
- LAN-портов: 1
- Ethernet портов: 2
- Тип USB: USB 2.0
- Разъем 3,5 мм одноджековый
- Разъем RJ9 (4P4C) для телефонной трубки
- Разъем RJ9 (4P4C) для гарнитуры
- Разъем RJ45 для панели расширения

Дисплей

- Размер диагонали: 4.3
- Число строк: сегментный
- Разрешение в пикселях: 480*272
- Подсветка
- Цвет подсветки: белый

Кнопки

- Всего кнопок: 42
- Наборная клавиатура
- Клавиши с LED-индикацией: 16
- Программируемые клавиши: 26
- Выбор линии: 8
- Навигация: 5
- Контекстно-зависимые клавиши: 4
- Конференция (conference)
- Громкая связь
- Перевод вызова (transfer)



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Удержание (hold)
- Состояние
- Голосовая почта
- Меню
- Телефонная книга
- Громкость динамика трубки
- Громкость микрофона
- Повторный набор (redial)
- Отключение микрофона
- Удаление

Подключение по USB

- Bluetooth-адаптер

Панель расширения

- Максимальное количество: 6

Качество

- Сертификат RoHS
- Сертификат CE
- Сертификат EAC

Стандарты

- Совместимость со слуховыми аппаратами

Передача данных

Режимы WAN

- Динамический IP
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN

Режимы LAN-порта

- Мост
- Роутер
- Тегированный мост
- Смешанный режим

Протоколы

- NAT
- DHCP Server
- TCP/IP
- DNS
- DNS SDV



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- HTTP
- HTTPS
- NTP
- SNTP
- VLAN (802.1q)
- IEEE 802.1X
- LLDP-MED

Протокол сигнализации

- SIP 2.0 (RFC 3261)

Маршрутизация

- Динамическая

Функциональные

Голосовые вызовы

- Количество SIP аккаунтов: 8
- Одновременных вызовов: 8
- Входящие и исходящие вызовы
- Экстренный вызов
- Быстрый набор
- Повторный набор
- Переадресация вызова
- Типы настройки переадресации: безусловная, по занятости, по отсутствию ответа
- Перевод вызова
- Ожидание вызова
- Запрет вызова
- Аудио конференцсвязь
- Участников конференции: 3
- Количество поддерживаемых линий: 8
- Режимы работы горячей линии
- Очередь звонков
- Переключение линии
- Перехват прямого звонка
- Перехват группового звонка
- Callback
- Парковка вызова и возвращение к нему
- Настраиваемый диалплан
- Набор по одной кнопке



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

- Возможность P2P-вызова (Peer-to-Peer)
- Обратный звонок по занятости
- Анонимный звонок
- Интерком
- Поддержка «горячих столов» (Hot Desking)
- Не беспокоить (DND)
- Набор номера при неснятой трубке
- Блокировка Caller ID
- Голосовая почта
- Групповой вызов
- Оповещение (Paging Call)
- Отображение статуса абонента (BLF)
- Безусловная переадресация
- Переадресация по занятости
- Переадресация по недоступности
- Переадресация по неответу
- Отмена всех типов переадресации
- Завершение набора номера клавишей #
- Автозавершение набора номера

Звук

- Широкополосные кодеки: G722
- Узкополосные кодеки: Alaw, Ulaw, G729ab, G726, G723, iLBC
- Поддержка HD-голоса
- Мелодии вызова
- Персонализированная мелодия по вызывающему абоненту
- Звук на удержании
- Число мелодий: 8
- Число мелодий SMS: 1
- Регулировка громкости (Handset, Speaker, Headset)
- Число уровней громкости звонка: 10

DTMF

- In-Band
- RFC2833
- SIP INFO

История звонков

- Пропущенных: 50
- Принятых: 50
- Набранных: 50



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Время	<ul style="list-style-type: none">• Синхронизация с сервером даты/времени• Автоматический переход на летнее время
Информация о контактах	<ul style="list-style-type: none">• Персональная телефонная книга на 300 записей• Корпоративная телефонная книга на 800 записей• Журнал вызовов• CID абонента• Передача номера
Индикация	<ul style="list-style-type: none">• Число кнопок с индикацией: 16• Кнопка BLF: 8• Цвета индикации BLF: красный, зеленый
SMS	<ul style="list-style-type: none">• Прием• Отправка• Память: до 10 сообщений
Почта	<ul style="list-style-type: none">• Голосовая почта
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Пароль устройства• Черный список (блокировка входящих вызовов): до 150 записей• Пароль для входа в Web-интерфейс• Пароль для входа в экранное меню• Отключение настроек в экранном меню• Шифрование медиапотокa (SRTP)• TLS• OpenVPN• L2TP• аутентификация MD5/MD5-sess• SSL
XML	<ul style="list-style-type: none">• XML браузер
Информация о контактах	<ul style="list-style-type: none">• Группы контактов
Внутренняя телефонная книга	<ul style="list-style-type: none">• Число контактов: 300• Число номеров в контакте: 3• Размер (длина) номера: 48• Размер (длина) имени: 96



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Язык

- Меню: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, бразильский португальский, русский, испанский, турецкий, иврит, голландский
- Web-интерфейс: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий
- Клавиатура: английский
- Инструкция: китайский, английский, французский, итальянский, португальский, русский, испанский, турецкий

Конфигурация

- Web-интерфейс
- Экранное меню
- Telnet
- Ручная
- TR-069
- TR-111
- Автопровижинг
- CLI

Автопровижинг

- HTTPS
- HTTP
- TFTP
- FTP
- PnP

Дополнительно

- Перезагрузка
- Сброс к заводским настройкам
- Системный журнал
- Экспорт трассировки пакетов (Package tracing export)

Электрические

Питание

- PoE
- Стандарт PoE: IEEE802.3af
- Зарядка по USB
- Диапазон входного напряжения: 100-240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Диапазон напряжения выход: 12 В
- Выходной ток: 1 А
- Мощность потребления: 2.5-3.5 Вт



Escene® — производитель и разработчик
удобных в использовании решений
SIP-телефонии

www.escene.ru

info@escene.ru

Физические

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Устройство• Телефонная трубка• Телефонный шнур• Подставка• Инструкция по быстрой установке• Ethernet кабель
Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Материал: пластик• Цвет: черный корпус с серебряной окантовкой дисплея• Ширина: 287• Высота: 214• Глубина: 90• Изменение угла наклона
Габариты упаковки	<ul style="list-style-type: none">• Ширина: 280• Высота: 220• Глубина: 90
Вес	<ul style="list-style-type: none">• Брутто: 1.2• Нетто: 1
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• Место применения: в помещении• Диапазон рабочих температур: -10 ~ 60 *C• Рабочая влажность: 10 ~ 60 %
Установка	<ul style="list-style-type: none">• Типы установки: настольный, настенный• Крепление на стену

Приложения

- Приложение для PC: IP-phone Manager
- Приложение для смартфона: EP+
- Контроль вызова через приложение
- API
- LDAP
- Число LDAP-серверов: 1
- Число LDAP контактов: нет ограничений