



Корпоративный IP телефон Escene ES320N/ES320PN



Ключевые характеристики:
2 SIP-линии, многоязычность
Подставка с плавно меняющимся углом наклона
Панель BLF на 12 кнопок
Встроенный двухпортовый коммутатор 10/100 Мбит/с
Автопровижинг, управление через HTTP/TFTP/FTP, PNP
Поддержка PoE (для модели ES320PN)

Escene ES320N — корпоративный IP-телефон с расширенным функционалом. Телефон поддерживает 2 SIP-линии, имеет 2 Ethernet порта, поддерживает VLAN и QoS, STUN, DHCP Relay.

Ключевая особенность - наличие 12-и кнопок BLF, что позволяет сделать особенно эффективными внутриофисные коммуникации.

Поддержка HD-звука обеспечивает качественную связь без помех. Телефон оснащен всеми необходимыми функциями: перевод вызова, удержание вызова, перехват и парковка вызова, возможность проводить конференции и пользоваться громкой связью.



Техническое описание продукта

Голосовые функции:

Протокол сигнализации: SIP 2.0
Кодеки: G.711A/U, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B
Обнаружение голосовой активности VAD
Генерация комфортного шума CNG
Поддержка DTMF
Двусторонняя громкая связь

Сеть:

2 Ethernet порта 10/100 Мбит/с
Получение IP-адреса: Static IP, DHCP, PPPoE
Режим работы: мост/рутер
Поддержка VLAN и QoS
Поддержка STUN
Поддержка DHCP Relay

Стандартные функции телефона:

Перевод и переадресация вызова
Удержание и ожидание вызова
Перехват, парковка вызова
Конференцсвязь и селекторная связь
Громкая связь
Повторный вызов
Черный и белый списки
Режим "не беспокоить"
Поддержка работы с внешней телефонной книгой по XML
Корпоративная телефонная книга на 800 номеров
Поддержка LDAP

Физические характеристики:

Жидкокристаллический дисплей 132x64
49 кнопок, из них 22 со светодиодной индикацией
2 порта Ethernet 10/100 Мб/с
2 разъема под гарнитуру: RJ9 и 3.5мм
Крепление на стену
USB порт только для питания 5В постоянного тока
Адаптер питания 12В 1А (в комплекте с ES320N)
Поддержка PoE (в модели ES320PN)

Вес: 1.2 кг
Размер: 287*214*90 мм

Допустимая влажность 10-95%
Температура хранения: до 60°C

Управление:

Автопровизионг через PNP;
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS;
Конфигурация: через браузер/телефон/автопровизионг
Трассировка и экспорт логов

Упаковка:

Количество в коробке: 10 шт
Вес нетто коробки: 12 кг
Вес брутто коробки: 15.24 кг
Размеры коробки: 485*460*300 мм